

# 복합 가스 측정기 / HMX6

HMX6



- 측정항목 : LEL / CH4 / O2 / CO / H2S / CL2 / NO2, SO2 / H2, NO / HCN, HCL / NH3 / CLO2 / PH3 / CO2 / VOCs

## FEATURE

- Color display에 최대 6가지 가스 농도 동시 측정
- 최고의 견고성을 갖춘 제품으로 열악한 현장에서도 사용하기 편함
- 95dB의 기본 경보 기능 - 소음이 심한 경우에도 위험 경보의 확실한 인지
- 내구성 및 진동방지를 위한 Hard 케이스 제공
- 신속하고 편리하게 기기의 설정을 변경할 수 있음

## SPECIFICATION

Model	HMX6		
Sensor	Gas	Range	Resolution
	Combustible	0 ~ 100 % LEL	1%
	CH4(Methane)	0 ~ 5 % of Volume	0.1%
	Oxygen(O2)	0 ~ 30% of Volume	0.1%
	Carbon Monoxide(CO)	0 ~ 999ppm	1ppm
	Hydrogen Sulfide(H2S)	0 ~ 500ppm	0.1ppm
	Chlorine(CL2)	0 ~ 99.9ppm	0.1ppm
	NO2 , SO2	0 ~ 99.9ppm	0.1ppm
	H2 , NO	0 ~ 999ppm	1ppm
	HCN , HCL	0 ~ 30ppm	0.1ppm
	NH3 (Ammonia)	0 ~ 200ppm	1ppm
	Chlorine Dioxide(CLO2)	0 ~ 1ppm	0.01ppm
	Phosphine (PH3)	0 ~ 5ppm	0.01ppm
	산화에틸렌	0 ~ 10ppm	0.1ppm
	Carbon Dioxide(CO2)	0 ~ 5% of Volume	0.1 %
VOCs(일반)	0 ~ 200ppm	0.01ppm	
센서 타입	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가연성 가스/메탄가스 : 촉매확산식/적외선</li> <li>• 산소와 독성가스 : 전기화학식</li> <li>• CO2 : 적외선</li> <li>• VOCs : 광이온화방식</li> </ul>		
사용조건	온도 : -20~50 & deg; 습도 : 15~95% RH		
안전등급	UL 및 CSA 인증품 (Class 1 / Group A,B,C,S T4)		
디스플레이	STN 컬러 그래픽 LCD		
크기와 무게	135mm x 77mm x 43mm-확산버전, 40g		
전원	리튬-이온 배터리		